



R3, R5, R10

IPARI ROBOTOK



R3 MŰSZAKI ALAPADATOK

- > Forgó tengelyek száma:
- > 6 Felépítés: soros
- > 1-2 csukló nyomaték tartós / legnagyobb (Nm): 50 / 100
- > 3-4-5-6 csukló nyomaték tartós / legnagyobb (Nm): 20/40
- > Kettős mérőrendszer: teljesen zárt hurok
- > Kommunikáció: EtherCAT
- > Terhelhetőség (kg): 3
- > Hatósugár (mm): 550
- > Csuklók mozgástartománya: + / - 360°
- > Minden csukló legnagyobb forgási sebessége: + / - 180° / sec
- > Ismétlési pontosság legnagyobb terheléssel (mm): + / - 0,025
- > Teljesítményfelvétel névleges / legnagyobb (W): 180 / 360
- > IP védettség: IP54
- > Tömeg (kg): 15

R5 MŰSZAKI ALAPADATOK

- > Forgó tengelyek száma: 6
- > Felépítés: soros
- > 1-2-3 csukló nyomaték tartós / legnagyobb (Nm): 50 / 100
- > 4-5-6 csukló nyomaték tartós / legnagyobb (Nm): 20 / 40
- > Kettős mérőrendszer: teljesen zárt hurok
- > Kommunikáció: EtherCAT
- > Terhelhetőség (kg): 5
- > Hatósugár (mm): 850
- > Csuklók mozgástartománya: + / - 360°
- > Minden csukló legnagyobb forgási sebessége: + / - 180° / sec
- > Ismétlési pontosság legnagyobb terheléssel (mm): + / - 0,035
- > Teljesítményfelvétel névleges / legnagyobb (W): 210 / 420
- > IP védettség: IP54
- > Tömeg (kg): 25

R10 MŰSZAKI ALAPADATOK

- > Forgó tengelyek száma: 6
- > Felépítés: soros
- > 1-2 csukló nyomaték tartós / legnagyobb (Nm): 80/160
- > 3 csukló nyomaték tartós / legnagyobb (Nm): 50/100
- > 4-5-6 csukló nyomaték tartós / legnagyobb (Nm): 20/40
- > Kettős mérőrendszer: teljesen zárt hurok
- > Kommunikáció: EtherCAT
- > Terhelhetőség (kg): 10
- > Hatósugár (mm): 1250
- > Csuklók mozgástartománya: + / - 360°
- > Minden csukló legnagyobb forgási sebessége: + / - 180°/sec
- > Ismétlési pontosság legnagyobb terheléssel (mm): + / - 0,05
- > Teljesítményfelvétel névleges / legnagyobb (W): 270 / 540
- > IP védettség: IP54
- > Tömeg (kg): 38